



50863

Polish Nero – Protettivo con PTFE

DESCRIZIONE

Il polish Nero 3M 50863 è un prodotto ristrutturante e protettivo che assicura una brillantezza profonda su tutti i colori scuri; grazie alla presenza di PTFE garantisce inoltre una protezione durevole nel tempo.

3M 80345 Bottiglia da 1 litro

PROPRIETÀ FISICHE

Punto di infiammabilità	>100°C
Colore:	Nero
VOC	145.3 g/l
Viscosità	127 mm ² /s
PH	Neutro
Temperatura di applicazione	+15°C ÷ +30°C
Temperatura di stoccaggio	+5°C ÷ +30°C
Shelf-life:	24 mesi in normali condizioni di stoccaggio

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

- Utilizzo sia a mano che con utensile
- Pulizia perfetta di aree grandi e piccole
- Protezione duratura grazie al PTFE
- Elevata brillantezza ed una facile pulizia
- Non contiene silicone volatile

IMPORTANTE: IL PRODOTTO NON MACCHIA NE LE PLASTICHE NE LA GOMMA

METODO DI APPLICAZIONE

- ⇒ Il polish 3M 50863 assicura una brillantezza profonda e una protezione della lucidatura durevole nel tempo sia su vernici originali che su parti riverniciate.
- ⇒ Può essere applicato a mano con un panno in microfibra Ultrasoft 3M 50400 o con utensile applicato sulla spugna ondulata nera 3M Perfect-It™ 09378.
- ⇒ La rimozione del polish può essere effettuata con i panni in microfibra Ultrasoft 3M 50400. La pulizia è estremamente semplice sia su aree di medie dimensioni, che su tutto il veicolo.
- ⇒ La particolare formulazione chimica evita la dispersione nell'aria di componenti che possono danneggiare le operazioni di verniciatura nel forno. Si consiglia comunque di prestare attenzione per evitare contaminazioni per contatto con le mani, gli abiti, o i panni di lucidatura.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Per ottenere la massima durata di conservazione, immagazzinare il prodotto ad una temperatura tra i 15°C e i 25°C.

Temperature più alte riducono la durata di conservazione, mentre temperature più basse determinano una maggiore viscosità temporanea.

Effettuare la rotazione delle scorte secondo il criterio "FIFO": "Primo in entrata - primo in uscita".

AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili, ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo d'ogni garanzia, espressa o implicita:

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguitibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzazione, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa.

Nessun'affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia in un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzazione finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o vendori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

Nome: bt50863.doc	Validità: 09.06.2010
-------------------	----------------------

3M Italia S.p.A.

Prodotti per Autocarrozzeria
20096 Piovtello (MI) – Via N. Bobbio, 21
Tel. 02 70351