

# TEAK-OLJE

Olio di alta qualità per legni duri

**Protegge e nutre il teck  
in profondità**

**Trasparente,  
aspetto "opaco oliato"**

**Usa interno ed esterno**



INFO +

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Olio per teck – Speciale per mobili da giardino

## PROPRIETÀ

- Conserva la bellezza naturale del legno
- Aspetto opaco naturale
- Non annerisce

## AMBITI DI IMPIEGO

- Uso interno ed esterno
- Superfici orizzontali e verticali.
- Legni esotici : teak e altri legni per mobili da giardino ad eccezione del Keruing.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Legante : alchidico
- Tipo di solvente: Acquaragia
- Solvente: Solvente.
- Densità (a + 20°C): 0.8 ± 0.05.
- Viscosità: fluido
- Estratto secco : 39 ± 1.
- Punto di infiammabilità : PE > 60°C.
- Imballo : 1l.
- COV : 540 g per litro.

## ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE

- Pennelli, rulli o pistola

## ISTRUZIONI PRIMA DELL'APPLICAZIONE

- Prima di applicare TEAK-OLJE assicurarsi che il legno sia pulito e anche asciutto da almeno 3 giorni con un'umidità massima del 18%. Al fine di ottenere risultati ottimali accertarsi di aver preparato la superficie secondo i dettami descritti in questa scheda.

## PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- I legni esotici, dovendo rispondere ad ovvie problematiche di estetica, sono densi e contengono degli oli naturali. Queste caratteristiche impediscono un perfetto assorbimento dei prodotti protettivi.
- **I LEGNI NUOVI:** Sgrassare il legno utilizzando panni integri, che non perdano filamenti, imbevuti di alcol denaturato. Procedere grattando la superficie seguendo il senso delle venature del legno utilizzando carta abrasiva di grana massima 100 in modo da aprire i pori del legno. Rimuovere delicatamente la polvere dalla superficie e successivamente pulire il legno con una spugna imbevuta di acqua tiepida. Lasciare asciugare per 3 ore a 20°C.

## • LEGNI VECCHI, MACCHIATI O ANNERITI:

- **Il legno non è mai stato trattato con olio o altri protettivi:** Pulire con NET-TROL 200. Carteggiare se necessario (grana 100) e poi pulire.
- **Il legno è già stato trattato in precedenza con prodotti non filmogeni**



**come olio o altri protettivi:** Rimuovere i prodotti a base d'olio dal supporto con NET-TROL 400 Pulire la superficie con NET-TROL 200. Carteggiare se necessario (grana 100) e poi pulire.

• **Legni trattati con impregnanti, vernici ecc .....** Sverniciare il legno con il sistema DILUNETT + NET-TROL 200 e carteggiare usando grana 100

• **NOTE :** chiedere alla nostra assistenza tecnica ulteriori dettagli sulle modalità operative.

## CONSIGLI PER UNA BUONA APPLICAZIONE

• Per i mobili da esterno nuovi, al fine di ottenere un assorbimento ottimale di TEAK-OLJE si consiglia di lasciare il legno esposto alle intemperie per due mesi in modo da ottenere uno sgrassamento e una pulitura naturali.

## APPLICAZIONE

• **NON DILUIRE. USARE PURO. Applicare una mano di TEAK-OLJE. Lasciare assorbire il prodotto per 15-20 minuti. Ripetere l'operazione applicando una seconda mano assicurandosi che la passata precedente non si sia ancora asciugata (applicare fresco su fresco).** Dopo l'assorbimento della seconda mano (15-20 minuti) rimuovere dal supporto il prodotto in eccesso con un panno che non perda filamenti al fine di evitare la formazione di aloni sulla superficie.

• **NOTE:** in esterni, l'aspetto oleoso di TEAK-OLJE sparisce progressivamente nel corso delle settimane successive a seconda dell'esposizione al sole.

• Dopo che il legno, a causa delle intemperie, si sarà schiarito, passare alla fase di mantenimento.

## RESA

• Tra i 5 e i 7 mq per litro

## MANUTENZIONE

• Applicare una sola mano di TEAK-OLJE con pennello, rullo o con spruzzino. Il prodotto non annerisce e non si sfoglia e pertanto non necessita di carteggiatura o sverniciatura preventiva prima dell'applicazione.

## PULIZIA DEGLI ATTREZZI

• Acquaragia

## CONSERVAZIONE

• 2 anni minimo nel suo imballaggio originale chiuso ermeticamente

## INFORMAZIONI GENERALI

• La massima cura è stata prestata affinché le informazioni contenute in questa scheda siano accurate. OWATROL International non può garantire

alcun risultato in quanto non ha alcun controllo sulle condizioni nelle quali il prodotto viene impiegato. Per maggiori consigli e informazioni potete contattare il nostro reparto tecnico a questo indirizzo [info@owatrol.com](mailto:info@owatrol.com) o il distributore OWATROL nel Vostro Paese. Le informazioni contenute in questa scheda sono corrette al momento della stesura. Tutti i prodotti OWATROL menzionati in questo documento devono essere impiegati seguendo le istruzioni presenti sulle rispettive confezioni e schede tecniche.

## SICUREZZA

• Scaricate la scheda di sicurezza dal nostro sito [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) e seguite le istruzioni presenti sull'etichetta della confezione conforme alle legislazione vigente.

