



Via Assiano, 11 – 20019 Settimo Milanese (MI)
Tel.: +39 02 33512289 - Fax: +39 02 33514060
www.finco.it - e-mail: info@finco.it

INFORMAZIONI TECNICHE

Queste informazioni sono date in buona fede ma senza garanzia e questo vale anche per quanto riguarda diritti di proprietà reclamati da terze parti.

LEVAPOL

Distaccante ceroso in pasta

GENERALITÀ

LEVAPOL è un distaccante di impiego generale, a base cerosa esente da siliconi.

Unisce efficacia ed economicità.

E' adatto per stampare resine poliesteri, epossidiche e fenoliche anche rifinite a gelcoat.

Si usa su stampi in resina, legno, alluminio, metallo.

Consigliato anche per lo stampaggio di poliuretani rigidi.

Il suo utilizzo è particolarmente consigliato nello stampaggio di parti da sottoporre a trattamenti di post-finitura quali incollaggio, verniciatura, serigrafia, ecc.

E' raccomandato inoltre per lo stampaggio di parti da sottoporre a operazioni di carteggiatura e lucidatura.

PREPARAZIONE DELLO STAMPO

Sgrassare a fondo lo stampo eliminando ogni incrostazione di resina o distaccante, utilizzando il ns. Pulitore FINCLENNE 2000 (o FINCLENNE 735 NC) nei casi più difficili.

APPLICAZIONE

LEVAPOL si applica a tampone o pennello sullo stampo pulito e asciutto.

IMBALLO

LEVAPOL è confezionato in fustini da 18 Kg.