

## Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

**ORE 5-150 EC**

Numero d'ordine 447.706



### Potente levigatrice rotorbitale a velocità regolabile, 150 mm

- + Motore brushless di migliore rendimento e maggiore durata
- + Velocità di levigatura regolabile per adattarsi al materiale in lavorazione
- + Efficace aspirazione della polvere mediante autoaspirazione integrata per un lavoro senza polvere. Con cartuccia filtro
- + Il design ergonomico e l'impugnatura Comfort-Grip con inserto morbido assicurano una presa salda e un controllo ottimale
- + La cartuccia filtro PES sostituibile, resistente agli urti, permette l'agevole smaltimento della polvere o la pulizia del filtro e la massima durata d'uso
- + Cartuccia filtro PES per un lavoro senza polvere
- + Leggero apparecchio palmare con eccellente ergonomia ed equilibratura speciale per un funzionamento a bassa vibrazione. Questo permette un lavoro poco faticoso con protezione delle articolazioni
- + Possibilità di collegamento ad un aspiratore esterno Ø 27 mm, adattatore SAD-C 27 AS o tubo di aspirazione antistatico SH 27x4m AS (379.395)
- + Platorello velcrato disponibile in tre gradi di durezza: soft, morbido, duro
- + Platorello velcrato con sistema Multihole per un'aspirazione ottimale. Compatibile con tutti gli abrasivi convenzionali Ø 150
- + Con freno di arresto della rotazione per evitare graffi e segni indesiderati sulla superficie e i successivi interventi di ripristino
- + Molto adatta per lavorazioni al di sopra della testa

#### Attributi tecnici

Potenza assorbita	400 watt
Numero di giri a vuoto	6000 - 10000 /min.
Numero di corse a vuoto	12000 - 20000 /min.
Corsa	5 mm
Platorello	Ø 150 mm
Fissaggio dell'abrasivo	a strappo
Attacco aspiratore esterno	Ø 27 mm
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Dimensioni (L x La x A)	230 x 150 x 125 mm
Peso	1,65 kg

#### Dotazione

1 platorello con velcro medio	464.120
1 cartuccia microfiltrante PES con filtro	486.833
1 chiave maschio esagonale 5 mm	392.731