

1898

Super Rapid Cut

GELSON®AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001=

Pag. 1/1

SCHEMA TECNICA

Rev. 3 del 03/04/2018

Pasta abrasiva liquida mordente formulata espressamente per la lucidatura di trasparenti poliuretaniche (automobili, camion, imbarcazioni) ed altre vernici per carrozzeria e nautica. Esente da oli siliconici.

CARATTERISTICHE:

Aspetto: liquido cremoso bianco/nero

Base: emulsione acquosa O/W

Densità: 1,09 g/cm³

CICLO DI LUCIDATURA:


Applicazione a macchina.

Con cuffia in lana merinos (codici 8677XX) e/o tampone in microfibra (cod. 867TM) / tampone giallo a nido d'ape (cod. 86751) / tamponi LPR (codici 86246/A,M,V) per eliminare segni di carteggiatura.

Solo su colori scuri, secondo passaggio con tampone bianco a nido d'ape (cod. 86753) / tampone LPR arancio (cod. 86246/A) o marrone (cod. 86246/M).

L'asportazione e pulizia finale va eseguita con un panno in microfibra prima di procedere all'applicazione di un polish.

MAGAZZINAGGIO:



Il prodotto nelle confezioni originali può essere immagazzinato per 12 mesi.

Teme il gelo!

CONFEZIONI DISPONIBILI:

Codice	Colore	Confezione
40470	bianco	1 litro
40470/5	bianco	5 litri
40475	nero	1 litro
40475/5	nero	5 litri

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.