

STUCCO VINILESTERE A SPRUZZO

Stucco a base resina vinilestere bicomponente a spruzzo.

Steso in più mani, permette di ottenere alti spessori.

CARATTERISTICHE:

- Base: resina vinilestere
- Densità: $1,50 \text{ g/cm}^3 \pm 0,05$
- Colore: grigio
- Aspetto: liscio, grana fine
- Ottima verticabilità
- Ottima facilità di carteggiatura
- Durezza Barcol dopo 24h a 18°C: 40 - 45

APPLICAZIONE:

Applicare a spruzzo con pistola con ugello $\varnothing 2,5$ o superiore.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA:

Catalizzare all'1,5-2% a seconda della temperatura ambiente con induritore cod. MS80SSV25.

POT-LIFE:

A 20°C (test su massa di 150g catalizzato al 2% con induritore apposito): 35 - 45 minuti

TEMPO MINIMO DI CARTEGGIATURA:

All'aria a 20°C: 6 – 8 ore

NOTE:

il prodotto può essere lucidato con i sistemi di lucidatura di Gelson. In funzione del tipo di carteggiatura eseguita, del tipo di pasta abrasiva e/o di polish utilizzati si possono raggiungere valori di opacità fino a 75 gloss.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci