

PRIMER PER PLASTICHE

DESCRIZIONE

Promotore d'adesione monocomponente trasparente per plastica e gomma in genere. È ideale per paraurti e fasce laterali di auto e moto. Ottimo ancoraggio alle superfici trattate. Non cola e dà ottimi risultati con un'unica applicazione.

CARATTERISTICHE

Base: soluzione di promotori di adesione/resine in solvente
 Densità: 0,9 g/cm³
 Aspetto: liquido trasparente
 Spessore film secco: 1-4 micron
 Resa teorica: 0,5-1 m²/bomboletta a 1 micron di film secco

APPICAZIONE

Eliminare completamente ogni sigillante precedente, silicone, olio, polvere...

Agitare bene la bombola prima dell'uso.

Applicare eventualmente del nastro da mascheratura su tutti i lati del particolare da proteggere.

Carteggiare finemente con spugnetta abrasiva (Koflex). Dopo un'accurata pulizia applicare il Primer per Plastiche in due passate leggere. Il primer rende verniciabile la plastica solo per poco tempo (6-12 ore).

Se si aspetta troppo sarà necessaria una nuova applicazione.

Dopo l'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare per 2-3 secondi per pulire l'ugello e preparare la bomboletta per i successivi utilizzi.

SOVRAVERNICIABILITÀ

Lasciare appassire per almeno 20 minuti a 20°C prima di ricoprirlo. Ricopribile entro 1 ora con tutti i primer, fondi e finiture monocomponenti e bicomponenti.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

Gelson S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13

TEL +39 029370640

FAX +39 0293570880

MAIL info@gelson.it

